

Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten mit Zubehör

Zur Entnahme von Wasser aus dem örtlichen Versorgungsnetz.

Anschluss System Storz oder Gewinde

Hydrantenstandrohre für Unterflurhydranten DIN 3221, DN 50, 80 und 100



2003

Kopf drehbar,
2 Abgänge und Ventilabsper rung.

	Eingang DN	Abgang Storz / Gewinde	Absper rung, Ventiloberteile (Zoll)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Ident-Nr.	Hinweise
50	2 x C	2 x 2"	2 x 2"	980	330	105	5,600	20108433	
50	2 x C	2 x 2"	2 x 2"	1900	330	105	7,600	20108533	
80	2 x C	2 x 2"	2 x 2"	980	330	105	5,650	20026433	
80	2 x C	2 x 2"	2 x 2"	980	330	105	5,650	60644233	PN10
100	2 x C	2 x 2"	2 x 2"	990	330	140	8,500	60131733	
80	2 x 65	2 x 2"	2 x 2"	980	330	118	6,200	60509133	
80	2 x 65	2 x 2"	2 x 2"	980	330	118	7,100	60229333	¹⁾
80	2 x G 2 A	2 x 2"	2 x 2"	980	330	105	5,100	60146233	
80	2 x 65	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	340	118	6,800	10031033	
80	2 x 65	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	340	118	7,500	10031233	¹⁾
80	2 x 65	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	340	118	7,500	60260933	²⁾
50	2 x B	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	330	126	7,100	10031733	
50	2 x B	2 x 2½"	2 x 2½"	1975	330	126	8,800	10031833	
80	2 x B	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	340	126	6,900	10028233	DIN 14 375
80	2 x G 2½ A	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	330	105	6,100	60027633	Kl. 17 mm - Finnland
80	2 x G 2½ A	2 x 2½"	2 x 2½"	1050	330	105	6,500	60130733	
80	2 x G 2½ A	2 x 2½"	2 x 2½"	1250	330	105	6,300	60327133	Kl. 17 mm - Finnland

Eingang DN	Abgang Storz / Gewinde	Absperrung, Ventiloberseite (Zoll)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Ident-Nr.	Hinweise
80	2 x G 2½ A	2 x 2½"	1550	330	105	6,500	60341133	Kl. 17 mm - Finnland
100	2 x B	2 x 2½"	1060	340	140	10,100	60028933	

(1) Ventiloberseite aus Aluminium, Spindel und Teller aus Messing.

(2) Ventiloberseite aus Aluminium, Spindel und Teller aus Messing + Rückschlagventil.